

## VOODOO BOOMBOX



## CARACTÉRISTIQUES

BASS REFLEX	ÉVENT CIRCULAIRE AVANT
NOMBRE DE VOIES	2
MATÉRIAUX	FIBRES DE LIN
POIDS	7 KG / 20 L
DIMENSIONS	40CM (H) X 24CM (L) X 22CM (P)
AUTONOMIE	15H
NORME D'ÉTANCHÉITÉ	IP44

## MESURES

PUISSANCE	200 W RMS
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	45 À 20 000 HZ
DISTORSION POUR 90 DB MOINS DE 1%	100 HZ À 22 KHZ
SENSIBILITÉ	102 DB
ANGLE DE DIFFUSION	180°
PORTÉE	50 MÈTRES

## HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEUR	8"
TWEETER	À DÔME 1"

## CONNECTIVITÉ

BLUETOOTH APTX 4.0
MINI-JACK 3,5MM
TRUE WIRELESS STEREO

# VOODOO HI-FI PASSIVES



## CARACTÉRISTIQUES

BASS REFLEX	ÉVENT CIRCULAIRE AVANT
NOMBRE DE VOIES	2
MATÉRIAUX	FIBRES DE LIN
POIDS	10 KG
DIMENSIONS	40CM (H) X 24CM (L) X 22CM (P)
DOUBLE BORNIER COMPATIBLE CÂBLES ENCEINTES JUSQU'À 4 MM <sup>2</sup>	

## MESURES

PUISSANCE ADMISSIBLE	2 X 200 W RMS
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	40 À 20 000 HZ
DISTORSION POUR 90 DB MOINS DE 1%	100 HZ À 22 KHZ
RENDEMENT	92 DB 1 W/1M
IMPÉDANCE	4 OHMS
AMPLI CONSEILLÉ	DE 30 À 120 W RMS SOUS 4 OHMS

## HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEUR	DE GRAVE-MÉDIUM DE 20 CM
TWEETER	À DÔME EN SOIE DE 25 MM

# VOODOO HI-FI ACTIVE



## CARACTÉRISTIQUES

BASS REFLEX	ÉVENT CIRCULAIRE AVANT
NOMBRE DE VOIES	2
MATÉRIAUX	FIBRES DE LIN
POIDS	10 KG
DIMENSIONS	40CM (H) X 24CM (L) X 22CM (P)

## MESURES

PUISSANCE	200 W RMS
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	40 À 20 000 HZ
DISTORSION POUR 90 DB MOINS DE 1%	100 HZ À 22 KHZ
RENDEMENT	92 DB 1W/1M

## HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEUR	DE GRAVE-MÉDIUM DE 20 CM
TWEETER	À DÔME EN SOIE DE 25 MM

## CONNECTIVITÉ

BLUETOOTH APTX 4.0
MINI-JACK 3,5MM
TRUE WIRELESS STEREO